

Udarbejdet af:	Dato:	Godkendt af:	Dato:
SIKKERHEDSREPRÆSENTANT / SiO		ANSVARLIGE ARBEJDSLEDER / SiO	

## APV JOURNAL BESKÆRING-TRÆFÆLDNING

Sikkerheds- og sundheds-  
bestemmelser ved:  
**BESKÆRING &  
TRÆFÆLDNING**  
**MOTORSAV, STIGE & SKYLIFT**  
Særlig risici: Vibrationer, støj, røg, ulykker

Udarbejdet af: (Afdeling)  
Arbejdssted:  
Udarbejdet den: (dag / måned / år)  
Revideret den:

**APV JOURNAL NR.:** (x sider)

## Sikkerhedsanvisning - Referencedel

### Sikkerhedsorganisationen i ..... ?

**Generelle bestemmelser og vejledende retningslinjer:** <http://www.arbejdstilsynet.dk> [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)

At- bekendtgørelser	nr. 1109, 670, 832, 727 do nr. 292, 496 do nr. 682 do nr. 908 do nr. 1101 + 561 do nr. 518 do nr. 289, 486, 999, 136	Anvendelse af tekniske hjælpemidler. Arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet. Foranstaltninger til forebyg. af kræfttrisiko v/arbejde m. stoffer mv. Hejseredskaber og spil. + Indretning af tekniske hjælpemidler. Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Transportabelt trykbærende udstyr. (hydrauliske værktøjer)
At- anvisninger	nr. 2.3.0.1 + 2.3.0.3 do nr. 2.3.0.2	Indretning af hejseredskaber. + Belastningsprøve af hejse- og løfteredsk. Opstilling, eftersyn & vedligeholdelse af hejse- & transportredsk.
At- meddelelser	nr. 2.02.6 + 2.02.11 do nr. 2.04.3 + 2.04.4 do nr. 2.07.1	Fibertove (tovværk). + Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber. Transportable personløftere med arbejdsstandplads. + Anvendelse af do. Indretning og typegodkendelse af motorkædesave.
At- vejledninger	nr. B.1.2 + B.1.3 do nr. B.3.1.1 + B.5.1.1 do nr. C.0.6 + C.2.1 do nr. D.2.8 + D.3.4 do nr. D.3.1 + D.3.3 do nr. D.6.2 + D.6.4 do nr. F.0.6	<b>CE</b> -mærkede maskiner. + Maskiner og maskinanlæg. Brug af transportable stiger. + Arbejde med motorkædesave. Arbejde med brandfarlige væsker. + Kræfttrikable stoffer og materialer. Fældnings- og skovningsarbejde. + Muskel- og skeletbesvær. (forebyg) Løft, træk, skub. + Forflytning, løft og manuel håndtering af personer. Hånd-arm vibrationer. + Støjkrav til maskiner til brug i det fri. Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed.
Transportministeriet	nr. 17275	Cirkulære om vejregler for beplantning. (04.03.80) <a href="http://www.vejsektoren.dk">www.vejsektoren.dk</a>
BAR- vejledninger	nr. 122004 + 122083 do nr. 191873	Sikkerhedshåndbog for anlægsgartneri. (2006) + Motorsav og sikkerhed. Tænk før du saver.
FSL- videnblade	nr. 11.4-1	Grøn benzin til småmaskiner. (SI-Rapport 3-1989)
Dansk TræplejeForening	marts 2001 oktober 2000	Arbejde i træer - en sikkerhedsguide. (EAC) Beskæring af træer. Arbejdsmetoder og biologi mv. (EAC)

### De vigtigste regler:

(**BAR-Vejledninger** se: [www.arbejdsmiljobutikken.dk](http://www.arbejdsmiljobutikken.dk) og [www.bar-web.dk](http://www.bar-web.dk))

**Instruktion:** Kun ansatte over 18 år der har fået en særlig instruktion og uddannelse har adgang til arbejdsområdet der omfatter: Alle former for beskæring med motorsav samt alle arbejdsopgaver udført fra skylift i hele kommunen. Certificering i træklating, biologi og teknik anbefales. Ovenstående bekendtgørelser og meddelelser skal være medarbejderen bekendt. (Se også APV for: "Alle arbejdsopgaver").

**Værktøj:** Alle motorsave og skylifte skal være typegodkendt med angivelse af typegodkendelses nr., støj- og vibrationsniveau eller **CE**-mærkede. Vegetabilsk kædeolie og alkylatbenzin, der har et lavt indhold af polyaromatiske kulbrinter (PAH), eller katalysator på benzindrevne motorsave anbefales. Stiger godkendte efter DN/INSTA 65 eller EN 131. Dansk brugsanvisning skal foreligge for alle maskiner. Sikkerhedsbestemmelser og kortfattet brugsanvisning for skylifte skal fremgå af et holdbart skilt på maskinen. Kurvens max. belastning i kg og tilladte antal personer skal fremgå af et skilt på adgangssiden. Maskiner skal vedligeholdes regelmæssigt.

**Arbejdsstedets indretning:** Arealet hvor arbejdet udføres skal være ryddeligt, fast og bæredygtigt. Kurven i skylifte skal have skridsikkert gulv og en 1 m høj "gitter"-indhegning.

### Personlige værnemidler:

Påkrævet er **CE**-mærkede personlige værnemidler som: Vibrationsdæmpende handsker, høreværn, visir, skærehæmmende bukser og -fodtøj samt kort faldline.