

Udarbejdet af:	Dato:	Godkendt af:	Dato:
SIKKERHEDSREPRÆSENTANT / SiO		ANSVARLIGE ARBEJDSLEDER / SiO	

APV JOURNAL FLISAFDÆKNING

Sikkerheds- og sundheds-
bestemmelser ved:

FLISAFDÆKNING

Særlig risici:
allergi og astma fra skimmelsvampe

Udarbejdet af: (Afdeling)
Arbejdssted:
Udarbejdet den: (dag / måned / år)
Revideret den:

APV JOURNAL NR.: (x sider)

Sikkerhedsanvisning - Referencedel

Sikkerhedsorganisationen i ?

Generelle bestemmelser og vejledende retningslinier: <http://www.arbejdstilsynet.dk> www.retsinfo.dk

At- bekendtgørelser	nr. 1109, 670,832, 727	Anvendelse af tekniske hjælpemidler.
do	nr. 561, 669, 831	Indretning af tekniske hjælpemidler.
do	nr. 1164	Manuel håndtering.
do	nr. 518	Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
At- anvisninger	nr. 2.3.0.2	Opstilling, eftersyn og vedligehold af hejse-, løfte- og transportredskaber.
At- meddelelser	nr. 2.02.11	Anvendelse af hejse-, løfte og transportredskaber.
do	nr. 2.13.1	Transportable og stilbare transportører.
do	nr. 4.04.16	Arbejde i jord forurenede med sundhedsskadelige kemikalier.
do	nr. 4.04.21	Arbejde på affaldssorterings- og komposteringsanlæg.
At- vejledninger	nr. B.1.2 + B.1.3	CE -mærkede maskiner. + Maskiner og maskinanlæg.
do	nr. C.0.11	Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer.
do	nr. C.0.1 + C.1.3	Grænseværdier for stoffer & materialer. + Arbejde m. stoffer og materialer.
do	nr. D.2.6 + D.2.8	Biologiske agenser. + Fældnings- og skovningsarbejde.
do	nr. D.3.1 + D.3.4	Løft, træk, skub. + Muskel- og skeletbesvær. (forebyg.)
do	nr. D.5.4 + D.6.4	Åndedrætsværn. + Støjkrav til maskiner til brug i det fri.
BAR- vejledninger	nr. 142004	Sikkerhedshåndbog for anlægsgartneri. (dec. 2000)
do	nr. 142005	Sikkerhedshåndbog for gartnerier og planteskoler. (dec.2000)
do	nr. 220805 (A4 folder)	Der er skimmelsvamp i flis. (BAR Jord til Bord) www.flisogskimmelsvampe.dk
FSL- videnblade	nr. 5.25-2	Flis som dækmateriale.
do	nr. 5.26-13	Sundhedsskadelige skimmelsvampe i flis.
do	nr. 12.0-5	Er flis brandfarlig.
Dansk Standard	DS/EN 1177:1998	Stødborberende legepladsunderlag. (Barkflis 20/80 mm, Savsmuld 5/30 mm)

De vigtigste regler:

(BAR-Vejledninger se: www.arbejds milj ojobutikken.dk og www.bar-web.dk)

Instruktion: Kun ansatte der har fået en særlig instruktion og uddannelse har adgang til arbejdsområdet der omfatter: Udlægning af flis til afdækning af plantebede, gangstier og som faldunderlag på legepladser. Flisen nedbrydes gradvist af bakterier, i en proces der forbruger kvælstof (N) fra jorden så planterne risikere at lide af kvælstofmangel. Bede bør tilføres 3-4 kg NPK (23-3-7) halvårligt. På gangstier og legepladser bør benyttes friskhugget vedflis (mindre risiko for skimmelsvampe). Ovenstående bekendtgørelser og meddelelser skal være medarbejderen bekendt.

(Se også APV for: "Alle arbejdsopgaver", "Flisshugning" og "Traktorkørsel")

Værktøj: Alle nye maskiner skal være **CE**-mærkede. Dansk brugsanvisning skal foreligge. Indsugning til kabine-luft skal kunne forsynes med et **F7** kabinefilter når der håndteres lagret flis.

Arbejdsstedets indretning:

Arbejdet skal planlægges således at arbejdet kan foregå på en rationel måde, primært mekanisk og uden midlertidig oplagring af større bunker. Der bør primært anvendes frisk flis (max 2 uger gammelt). Udbringning af lagret flis kræver altid brug af personlige værnemidler.

Personlige værnemidler:

Personlige værnemidler skal være **CE**-mærkede og benyttes i henhold til forskrifterne. Særligt arbejdstøj holdes adskilt fra andet. Halvmaske med P3 og A2 filter skal benyttes under arbejde med lagret flis. (Typiske reaktioner ved udsættelse for skimmelsvampe er hovedpine, træthed, stoppet næse, sviende øjne, hals og hud. Influenza- og forkølelsesmæssige symptomer udvikles i op til ti timer efter arbejdet.)